



大 き さ	800×1,820×1900H
使用燃料	木質、竹、廃菌床、おから、その他ペレット
燃 焼 量	200～8,000g/h(木質ペレット)
燃 焼 方 法	種火、繁火、本燃焼の3段階(燃焼により変更可)
供給量制御	タイマーにより変更可
構 造	給排気方式：強制排気、サイクロン内臓 タンク容量：50kg ロストル：3段階、自動ロストル清掃(タイマー変更可) 給入空気加熱システム：逆火センサー・警報及び燃料供給停止、排気、 警報時は温風ファン駆動、温風ファン3,000立米/h
温 風 温 度	木質ペレット燃焼時：外気30℃、6,000g/75℃ 8,000g/110℃以上
暖 房 能 力	最大50,000kcal/h 燃焼効率80%
燃 焼 量 変 更	室温、吹き出し温度、選択制御
消 費 電 力	450W(温風ファン別)
オ プ シ ョ ン	自動灰出し、増量燃料タンク、別置き燃料タンク
価 格	オープン価格

《販売元》

WPC 木質ペレット推進協議会
http://www.woodpellet.jp

〒956-0841 新潟市秋葉区東島316番地2新潟バイオリサーチセンター
TEL: 0250-47-3580/FAX: 0250-47-3585 E-mail: mail@woodpellet.jp

《製造元》

SHIN-EI Industry co., Ltd 伸栄工業株式会社

〒315-0056 茨城県かすみがうら市上稲吉1751
TEL: 029-831-5315/FAX: 029-833-0933 fsky531@ybb.ne.jp

販売・お問い合わせ

日本ハドル株式会社

〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町2-4 柿澤ビル1階
TEL : 03-5577-5362
FAX : 03-3661-6059